

Tuschierpressen



Hersteller : partnership

Produktnummer:
 TP4010

Beschreibung

| | TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Schließkraft [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
| Öffnungskraft [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
| Schwenkkraft [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
| Auswerfkraft [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
| Aufspannplattengröße [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
| Bewegungskraft vom Arbeitstisch [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
| minimaler Abstand von dem Arbeitstisch [mm] | 150 | 200 | 200 | 200 |

| | TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| maximaler Abstand von den Arbeitstischen [mm] | 1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Ausfahrhub von dem unteren Arbeitstisch [mm] | 2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
| Auswerferhub [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
| Schwenkwinkel von dem oberen Arbeitstisch [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Maximales Formgewicht [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
| Abmessungen der Maschine (Länge x Breite x Höhe) [mm] | 4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
| Leistung Pumpenmotor [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Maschinengewicht [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |

| | TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schließkraft [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Öffnungskraft [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
| Schwenkkraft [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Auswerfkraft [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
| Aufspannplattengröße [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
| Bewegungskraft vom Arbeitstisch [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| minimaler Abstand von dem Arbeitstisch [mm] | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| maximaler Abstand von den Arbeitstischen [mm] | 2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
| Ausfahrhub von dem unteren Arbeitstisch [mm] | 4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
| Auswerferhub [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Schwenkwinkel von dem oberen Arbeitstisch [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Maximales Formgewicht [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Abmessungen der Maschine (Länge x Breite x Höhe) [mm] | 7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
| Leistung Pumpenmotor [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
| Maschinengewicht [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |

Alle Pressen werden mit CE-Kennzeichnung ausgeliefert

| | |
|------------|-------------|
| Lieferzeit | auf Anfrage |
| Preis | auf Anfrage |