fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Walther Trowal THM 400/2E Durchlaufstrahlanlage SA2125, gebraucht



Hersteller : Walther Trowal

Produktnummer:
SA2125

Beschreibung

Durchlaufhängebahn Strahlanlage	
Hersteller	Walther Trowal
Baurt	Durchlaufstrahlanlage
Modellbezeichnung	THM 400/2E
Baujahr	1997
Bemerkung	zum Strahlen von Druckgussteilen

Technische Daten

Belastbarkeit des Muldenbandes	
- gesamte Füllmenge	100 kg
- maximales Stückgewicht	10 kg
Kleinste Werkstückabmessung	

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- Länge	300 mm
- Durchmesser	170 mm
Durchmesser Muldenbandes	400 mm
Anzahl Schleuderräder	2 x Ø 320 mm
Leistung Schleuderräder	7,5 kW
Betriebsspannung	400 V, 50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Elektrischer Anschlußwert ohne Filter	ca. 20 kW

Staubabschneider	
Hersteller	Auer
Modellbezeichnung	ASP - 4 - S
Baujahr	1997
Bemerkung	zum Strahlen von Zink Druckgussteilen

Technische Daten

Volumenstrom	3600 m³/h
Filterfläche gesamt	45 m²
Anzahl Filterpatronen	9
Verwendungskategorie Filterpatronen	U, S, G, C
Breite	1100 mm
Tiefe	1200 mm
Höhe	2900 mm
Gewicht	450 kg
Anschluß - Ø Lufteinlaß	298 mm

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Anschluß - Ø Luftauslaß	360 mm
Leistungsaufnahme	5,5 kW
Spannung / Frequenz	230 / 400 V, 50 Hz
Geräuschpegel	< 78 dB (A)

Zubehör
- Förderband

Lieferzeit	sofort
Preis	auf Anfrage







